

Wyposażenie standardowe:

- Elektroniczny system sterowania B+R (Bernecker + Rainer)
- Wolnostojąca konsola operacyjna ErgoTronic
- Standardy bezpieczeństwa CE i GS
- Dwu systemowa głowica nakładacza
- Dostosowywanie podniesienia stosu do wysokości ustawienia ssawek podnoszących
- Pozycjonowanie ustawienia ssawek transportujących w głowicy nakładacza
- 3 palety
- Ultradźwiękowy czujnik podwójnego arkusza
- Elektromechaniczny czujnik podwójnego arkusza
- Pneumatyczne marki boczne
- Kontrola marki bocznej
- Czujnik skoszonego arkusza
- Zdalna regulacja tłoczenia z ekranu dotykowego w zależności od grubości papieru
- Samoczyszczące progi łapek
- Podciśnieniowy stół sphywowy z niezależnym źródłem powietrza
- Wahliwy przechwytnacz
- Olistwowane obciążenia offsetowe
- Nakładanie z palety
- System półautomatycznej wymiany płyt
- Cylindry dociskowe podwójnej średnicy
- Czujniki obecności arkusza na cylindrach dociskowych
- Zdalna regulacja skośnego rejestra (Cocking)
- Osłony metalowe na cylindrach przekazujących i cylindrze wykładającym
- Wałki farbowe i nawilżające firmy Böttcher
- Segmentowy kałamarz 23 strefowy
- Zdalna regulacja prędkości obrotowej duktora farbowego
- Szeroki zakres regulacji ustawienia wałków farbowych

Maszyna offsetowa KBA Rapida 75-4+L

- Duży zakres przemieszczania płyty na cylindrze płytowym
- Automatyczne mycie układu farbowego
- Automatyczne mycie cylindrów offsetowych
- Ecomatic system bez obciążowego nawilżania
- Przygotowanie do montażu temperowania układów farbowych
- Technotrans chłodziarka płynu zwilżającego z dozowaniem alkoholu
- Pneumatyczne sterowanie układem wodnym
- Wysokie wykładanie z ekranem dotykowym
- Proszkownica
- Licznik arkuszy z preselekcją
- Kompresory Becker 40 i 60
- Kompresor główny firmy AGRE (ALUP)
- Przewód z pneumatycznym pistoletem do czyszczenia
- Wykładanie na paletę
- Pneumatyczny rozprostowywacz arkuszy
- Kurtyny optyczne na wykładaniu
- Podest po stronie nieobsługowej
- Centralne smarowanie

Wyposażenie dodatkowe:

- Wieża lakierująca In-line z systemem rakla komorowego i cyrkulatorem Harris&Bruno
- System suszenia lakieru dyspersyjnego firmy Grafix
- Przedłużone wykładanie
- Interfejs CIP4
- Temperowanie układu farbowego
- Pokrywy na duktory farbowe
- Densytronic
- Dejonizator SIMCO

Maszyna offsetowa KBA Rapida 75-4+L

- Wyciszony kompresor
- Antyzablonowanie - regulacja zakresu rozcierania nadających wałków farbowych
- Automatyczne usuwanie zanieczyszczeń z form drukowych
- Proszkownica GRAFIX Digital
- Stopnie po stronie obsługowej
- Rozładunek, wprowadzenie do hali, montaż i szkolenie